

기압점: 2021.07.15

개정: 2021.07.14

1 화학제품과 회사에 관한 정보

- 제품 식별자
- 제품명: **Sodium oxide/sodium on alumina, Olefin Isomerization Catalyst (Na₂O 11.5-13.5%, Na 1.8-3.0%)**
- 상품번호: 11-1007
- 해당 순물질이나 혼합물의 관련 하위용도 및 사용금지용도 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 안전데이터표(Safety Data Sheet)내 공급업체 관련 상세 정보
- 제조자/수입자/유통업자 정보:
Strem Chemicals, Inc.
7 Mulliken Way
NEWBURYPORT, MA 01950
USA
info@strem.com
- 추가적인 정보 획득 가능: Technical Department
- 비상연락 전화번호:
EMERGENCY: CHEMTREC: +1 (800) 424-9300
During normal opening times: +1 (978) 499-1600

2 유해성·위험성

- 순물질 또는 혼합물의 분류



화염

물반응성 물질 및 혼합물 – 구분 1 H260 물과 접촉 시 자연발화 가능한 인화성 가스를 발생시킴



두개골과 대퇴골

급성 독성 - 흡입 – 구분 1 H330 흡입하면 치명적임



건강에 위험

발암성 – 구분 1A H350 암을 일으킬 수 있음



부식

피부 부식성/피부 자극성 – 구분 1 H314 피부에 심한 화상과 눈 손상을 일으킴
심한 눈 손상성/눈 자극성 – 구분 1 H318 눈에 심한 손상을 일으킴



피부 과민성 – 구분 1 H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음

- 라벨표기 요소
- GHS 라벨 요소

본 화학물질은 화학물질의 분류 및 표기에 관한 국제조화시스템(GHS)에 따라 분류 및 표기되었습니다.

(2 쪽에 계속)

기압점: 2021.07.15

개정: 2021.07.14

제품명: Sodium oxide/sodium on alumina, Olefin Isomerization Catalyst (Na₂O 11.5-13.5%, Na 1.8-3.0%)

(1 쪽부터계속)

· 그림문자



GHS02 GHS05 GHS06 GHS08

· 신호어 위험

· 상표상에명확히위험성이표시된성분:

Sodium oxide/sodium on alumina, Olefin Isomerization Catalyst (Na₂O 11.5-13.5%, Na 1.8-3.0%)

· 유해.위험 문구

- H260 물과 접촉 시 자연발화 가능한 인화성 가스를 발생시킴
- H330 흡입하면 치명적임
- H314 피부에 심한 화상과 눈 손상을 일으킴
- H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
- H350 암을 일으킬 수 있음

· 예방조치 문구

- P101 의학적인 조치가 필요한 경우, 제품의 용기 또는 라벨을 보여주세요.
- P102 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- P103 사용 전에 라벨을 읽으십시오.
- P231+P232 불활성 기체 하에서 취급하고, 습기를 방지하십시오.
- P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으십시오. 피부를 물로 씻으십시오/샤워하십시오.
- P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오.
- P403+P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.
- P422 불활성 가스 환경 하에 보관
- P501 현지/지역/국가/국제 규정에 따라서 내용물/용기 노출

· 기타 유해성

- PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질) 및 vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질) 평가 결과
- PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질): 해당사항 없음.
- vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질): 해당사항 없음.

3 구성성분의 명칭 및 함유량

· 화학적 특성: 화학물질

· CAS-번호표시

Sodium oxide/sodium on alumina, Olefin Isomerization Catalyst (Na₂O 11.5-13.5%, Na 1.8-3.0%)

4 응급조치 요령

· 응급조치요령 내용

· 일반적 정보:

이 제품에 의해 오염된 의상은 즉시 제거한다.
반드시 오염된 의상을 완전히 제거한 후에 호흡 보호기를 떼어낸다.
불규칙적인 호흡이나 호흡정지상태에서는 인공 호흡을 실시한다.

· 흡입했을 때:

신선한 공기나 산소를 공급받고, 의료진의 도움을 구한다.
환자가 의식을 잃었을 경우에는 안전한 자세에서 환자를 운반한다.

· 피부에 접촉했을 때: 즉시물과비누로씻고잘행군다.

· 눈에 들어갔을 때: 흐르는 물에 눈을 몇분동안 씻어내고나서, 의사와 상담한다

(3 쪽에계속)

기압점: 2021.07.15

개정: 2021.07.14

제품명: Sodium oxide/sodium on alumina, Olefin Isomerization Catalyst (Na₂O 11.5-13.5%, Na 1.8-3.0%)

(2 쪽부터계속)

- 먹었을 때: 물을 충분히 마시고 신선한 공기를 쐬다. 즉시 의사의 도움을 구한다.
- 기타 의사의 주의사항:
- 가장 중요한 급·만성 증상 및 영향 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 즉각적인 의료처치 및 특별치료가 필요함을 시사하는 징후 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

5 폭발·화재시 대처방법

- 소화제
- 적절한 소화제:
모래를 사용하고, 물을 사용하지 않는다.
이산화탄소, 모래, 석회가루를 사용하고, 물을 사용하지 않는다.
주변 환경에 맞는 화재진화방법을 사용한다.
- 부적절한 소화제: 물
- 본 화학물질이나 혼합물에서 발생하는 특별 유해성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 소방관에 대한 권고사항
- 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치: 호흡보호장비설치.

6 누출 사고 시 대처방법

- 개인적 예방조치, 보호장비 및 응급처치 절차 안전장비 착용하고, 무방비의 사람은 격리시킨다.
- 환경 관련 예방조치: 하수도망/해수면위의물/지하수로도달하지않게한다.
- 밀폐 및 정화 방법과 소재:
중성제를사용한다.
항목 13에 따라 오염된 물질을 쓰레기로 처분한다.
충분한 환기가 되도록 한다.
물이나 묽은 세척제로 씻어내지 마십시오
- 타 섹션 참조
안전관리에 대한 정보는 제7 장 을 참고하십시오.
개인보호장비에 대한 정보는 제8 장 을 참고하십시오.
쓰레기처리에 대한 정보는 제13 장 을 참고하십시오.

7 취급 및 저장방법

- 취급:
안전 취급을 위한 예방조치
철저한 먼지 제거.
작업장에서는통풍이잘되고/습기제거가잘되게주의한다.
조심스럽게용기를 개봉하거나취급한다.
- 화재 및 폭발 사고 예방대책에 관한 정보:
발화요소는 멀리둔다.금연.
호흡보호장비를항상비치한다.
- 혼합위험성 등 안전 저장 조건
- 보관:
안전한 저장 방법: 특 별 한 요구사항이 없음.
하나의 공동 보관 시설에 대한 보관 관련 정보: 필 요없음
- 보관 조건에 관한 추가적인 정보:
용기를새지않게밀폐한채보관한다.
밀폐된 용기속에서늘 하고 건조 하게 보관 한다.

(4 쪽에계속)

기압점: 2021.07.15

개정: 2021.07.14

제품명: Sodium oxide/sodium on alumina, Olefin Isomerization Catalyst (Na₂O 11.5-13.5%, Na 1.8-3.0%)

(3 쪽부터계속)

·구체적 최종 사용자 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

8 노출방지 및 개인보호구

·첨단시설 디자인에 대한 추가정보: 더 이상 의 자료는 없음. 항 목 7 을 참고하시 오.

- 통제 변수
- 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등: 생략
- 추가 정보: 제조 할 당시에 유효 한 목록을 기초로 사용했다.

- 노출 통제
- 개인 보호구

·일반적보호조치및위생조치:

· 식료품, 음료수와 사료로부터 멀리 떨어져 두어 놓는다.
· 더러워 지거나 음료수가 묻은 옷은 즉시 탈의한다.

· 휴식 전 이나 작업이 끝날때마다 손을 씻는다.

· 방호복은 따로 보관한다.

· 눈과의 접촉을 피한다.

· 눈과 피부와의 접촉은 피한다.

·호흡기 보호:

· 단 시간 또는 경미한 오염의 경우에는 호흡 여과기를 사용한다. 심각한 또는 장기간 노출시에는 호흡보호장비를 사용한다.

·손 보호:



보호용 장갑

장갑재질은제품 / 원료 / 조제를투과시키지않아야하고, 내구성이있어야한다.

테스트를하지 않았기 때문에 제품 / 조제 / 화학 혼합물에 적합한 장갑재질에 대한 추천이 없다.

투과 시간, 침투율과 저하를 고려해서 장갑 재료를 선택한다.

·장갑의재료

· 적합한장갑의선정은재질차이뿐 아니라 품질기준의차이도고려하여이루어져야하고제조업자에따라서도 다르게선정되어야한다.

· 장갑 재료의 투과 시간 정확한관통시간은보호장갑제조자에의하여인지되고, 준수되어야한다.

·눈 보호:



팩조이는보안경

9 물리화학적 특성

·기본 물리 및 화학적 특성에 대한 정보

·일반정보

·외형

· 물리적 상태: 고체

· 색: 하얀

· 냄새: 무취의

· 후각역치: 알맞지않다.

· pH: 해당사항 없음.

(5 쪽에계속)

기압점: 2021.07.15

개정: 2021.07.14

제품명: Sodium oxide/sodium on alumina, Olefin Isomerization Catalyst (Na₂O 11.5-13.5%, Na 1.8-3.0%)

(4 쪽부터계속)

· 상태변화 녹는점/어는점: 맞지않는 초기 끓는점과 끓는점 범위: 맞지않는 · 인화점: 해당사항 없음.	
· 인화성(고체, 기체): 발화성의 발화성이높은가스가만들어진상태에서물에반응한다.	
· 점화온도: 분해 온도: 알맞지않다.	
· 자기점화: 알맞지않다.	
· 폭발위험: · 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 아래로: 알맞지않다. 위로: 알맞지않다. · 중기압: 해당사항 없음.	
· 밀도: · 비중: · 중기밀도: · 중발 속도: · 용해도: 물: 불용해성의	맞지않는다. 알맞지않다. 해당사항 없음. 해당사항 없음.
· n 옥탄올/물 분배계수: 알맞지않다.	
· 점도: 역학성: 해당사항 없음. 동점성: 해당사항 없음.	
· 용매내용물 유기용매: 0.0 % VOC (EU) 0.00 %	
고체의 함량: 100.0 % · 기타 정보 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.	

10 안정성 및 반응성

- 반응성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 화학적 안정성
- 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 / 피해야 할 조건: 규정에따라사용할경우해체는없다
- 유해반응 가능성 물과접촉시인화성가스가방출된다.
- 피해야 할 조건 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 혼합 금지 물질: 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 유해분해물질: 위험성있는분해물들은알려지지않았다.

11 독성에 관한 정보

- 독성학적 영향에 대한 정보
- 급성 독성:
- 일차적 자극 효과:
- 피부 부식성 또는 자극성: 피부와점막에강한부식작용.

(6 쪽에계속)

기압점: 2021.07.15

개정: 2021.07.14

제품명: Sodium oxide/sodium on alumina, Olefin Isomerization Catalyst (Na₂O 11.5-13.5%, Na 1.8-3.0%)

(5 쪽부터계속)

- **심한 눈 손상 또는 자극성:**
강한부식작용
심각한안구상처의위험이있는강한자극
- **감각화:** 피부접촉을통하여감각화가가능성이있다.
- **추가적인 독성에 관한 정보:**
삼킬경우식도나위등의내장기관벽에상처를주는위험과마찬가지로입주변이나구강에강한부식작용을한다
- **다음 종류의 잠재적인 효과에 대한 정보**
- **CMR-효과 (암 유발, 돌연변이성 그리고 생식 독성)**
발암성 – 구분 1A

12 환경에 미치는 영향

- **독성**
- **수생독성:** 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- **지속성 및 분해성** 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- **환경 시스템에서의 행동:**
- **생물농축 잠재성** 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- **토양내 이동성** 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- **추가적인 생태학 정보:**
- **일반 특징:**
수질오염등급 3 (자체등급분류): 심하게수질오염이된
지하수나, 하천으로또는하수도망에도달하지않게한다. 역시극소수의양이라도안된다.
희석시키지않은채또는중화시키지않은채하수도나배수로에도달하지않게해야한다.
지하수로아주미세한양이유입되었을경우엔이미식수오염상태이다
- **PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질) 및 vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질) 평가 결과**
- **PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질):** 해당사항 없음.
- **vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질):** 해당사항 없음.
- **기타 부작용** 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

13 폐기시 주의사항

- **폐기물 처리 방법**
- **권고:** 생활쓰레기와함께처리되어서는안된다. 하수도망으로유입되어서는안된다.
- **비위생적 포장:**
- **권고:** 당국의지침에입각한쓰레기처리.

14 운송에 필요한 정보

- | | |
|-------------------|-----------------------------------|
| · 유엔 번호 | |
| · ADR, IMDG, IATA | UN2813 |
| · UN 적정 선적명 | |
| · ADR | 2813 WATER-REACTIVE SOLID, N.O.S. |
| · IMDG, IATA | WATER-REACTIVE SOLID, N.O.S. |

(7 쪽에계속)

기압점: 2021.07.15

개정: 2021.07.14

제품명: Sodium oxide/sodium on alumina, Olefin Isomerization Catalyst (Na₂O 11.5-13.5%, Na 1.8-3.0%)

(6 쪽부터계속)

· 교통 위험 클래스

· ADR



· 등급 4
· 위험물 라벨 4.3

· IMDG, IATA



· Class 4.3 물 접촉시 발화성 가스를 발생시키는 물질
· Label 4.3

· 용기등급

· ADR, IMDG, IATA I

· 환경적 유해물질:
· 해양오염물질: 아니오

· 이용자 특별 예방조치 해당사항 없음.
· EMS-번호: F-G,S-N
· Stowage Category E
· Stowage Code SW2 Clear of living quarters.
· Handling Code H1 Keep as dry as reasonably practicable
· Segregation Code SG26 In addition: from goods of classes 2.1 and 3 when stowed on deck of a containership a minimum distance of two container spaces athwartship shall be maintained, when stowed on ro-ro ships a distance of 6 m athwartship shall be maintained.

· MARPOL73/78(선박으로부터의 해양오염방지협약) 부속서2 및 IBC Code(국제선적화물코드)에 따른 벌크(bulk) 운송 해당사항 없음.

· 운 송/추가 정보:

· ADR
· 한정 수량 (LQ) 0
· Excepted quantities (EQ) Code: E0
Not permitted as Excepted Quantity

· IMDG
· Limited quantities (LQ) 0
· Excepted quantities (EQ) Code: E0
Not permitted as Excepted Quantity

· UN "모범 규제": UN 2813 WATER-REACTIVE SOLID, N.O.S., 4.3, I

KR

(8 쪽에계속)

기압점: 2021.07.15

개정: 2021.07.14

제품명: Sodium oxide/sodium on alumina, Olefin Isomerization Catalyst (Na₂O 11.5-13.5%, Na 1.8-3.0%)

(7 쪽부터계속)

15 법적 규제현황

· 산업안전보건법에 의한 규제:

· 제조 등 금지물질:

성분이포함되어있지않다

· 허가대상물질:

성분이포함되어있지않다

· 관리대상유해물질:

성분이포함되어있지않다

· 해당 순물질 또는 혼합물에 대한 안전, 보건 및 환경 규제/법률
· 화학물질관리법

· 사고대비물질

성분이포함되어있지않다

· 금지물질

성분이포함되어있지않다

· 제한물질

성분이포함되어있지않다

· 유독물질

성분이포함되어있지않다

· 허가물질

성분이포함되어있지않다

· GHS 라벨 요소

본 화학물질은 화학물질의 분류 및 표기에 관한 국제조화시스템(GHS)에 따라 분류 및 표기되었습니다.

· 그림문자



GHS02 GHS05 GHS06 GHS08

· 신호어 위험

· 상표상에명확히위험성이표시된성분:

Sodium oxide/sodium on alumina, Olefin Isomerization Catalyst (Na₂O 11.5-13.5%, Na 1.8-3.0%)

· 유해. 위험 문구

H260 물과 접촉 시 자연발화 가능한 인화성 가스를 발생시킴

H330 흡입하면 치명적임

H314 피부에 심한 화상과 눈 손상을 일으킴

H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음

H350 암을 일으킬 수 있음

· 예방조치 문구

P101 의학적인 조치가 필요한 경우, 제품의 용기 또는 라벨을 보여주시오.

P102 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하시오.

P103 사용 전에 라벨을 읽으시오.

P231+P232 불활성 기체 하에서 취급하고, 습기를 방지하시오.

P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오.

P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.

P403+P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.

(9 쪽에계속)

기압점: 2021.07.15

개정: 2021.07.14

제품명: Sodium oxide/sodium on alumina, Olefin Isomerization Catalyst (Na₂O 11.5-13.5%, Na 1.8-3.0%)

(8 쪽부터계속)

P422 불활성 가스 환경 하에 보관
P501 현지/지역/국가/국제 규정에 따라서 내용물/용기 노출

· **국내규정:**

· **부칙 II의 위험 물질에 대한 법령에 따른 추가적인 분류:**

· 암을유발하는위험물그룹 I (매우심하게위태롭게하는).

· 암을유발하는위험물그룹 II (심하게위태롭게하는).

· 암을유발하는위험물그룹 III (위태롭게하는).

· **사용제한에 대한 정보:**

· 노동자들은이러한위험물질을내버리지말아야한다. 개별적인경우에관청은예외를허가할수있다.

· **수질 위험도 등급:** 세계노조연맹 3 (자체등급분류): 심하게수질오염이된

· **화학물질 안전성 평가:** 화학물질 안전성 평가가 수행되지 않음

16 그 밖의 참고사항

이보고는우리지식에대한오늘날의상태에대하여평가하고있다, 하지만이보고서는생산특성에관한보증은 기술하지않았으며계약적인법률관계에기반을두고있지도않다

· **SDS(물질보건안전자료) 책임 부서:** Technical Department.

· **담당자:** Technical Director

· **최초 작성일자:** 2015.06.12

· **개정 횟수 및 최종 개정일자:** 1 / 2021.07.14

· **약어와 두문자어:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative