

# 물질안전보건자료

## GHS에 따라

기입점: 2021.07.19

개정: 2021.07.19

### 1 화학제품과 회사에 관한 정보

- 제품 식별자
- 제품명: **CALLERY™ Potassium tert-butoxide, 20% solution in tetrahydrofuran**
- 상품번호: 19-1020
- 해당 순물질이나 혼합물의 관련 하위용도 및 사용금지용도 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 안전데이터표(Safety Data Sheet)내 공급업체 관련 상세 정보
- 제조자/수입자/유통업자 정보:  
Strem Chemicals, Inc.  
7 Mulliken Way  
NEWBURYPORT, MA 01950  
USA  
info@strem.com
- 추가적인 정보 획득 가능: Technical Department
- 비상연락 전화번호:  
EMERGENCY: CHEMTREC: + 1 (800) 424-9300  
During normal opening times: +1 (978) 499-1600

### 2 유해성·위험성

- 순물질 또는 혼합물의 분류



화염

인화성 액체 – 구분 2

H225

고인화성 액체 및 증기



건강에 위험

발암성 – 구분 2

H351

암을 일으킬 것으로 의심됨



부식

피부 부식성/피부 자극성 – 구분 1

H314

피부에 심한 화상과 눈 손상을 일으킴



급성 독성 - 경구 – 구분 4

H302

삼키면 유해함

특정표적장기 독성 - 1회 노출 – 구분 3 H335-H336 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음

- 라벨표기 요소

- GHS 라벨 요소 본 제품은 화학물질의 분류 및 표기에 관한 국제조화시스템(GHS)에 따라 분류 및 표기되었습니다.

- 그림문자



GHS02 GHS05 GHS07 GHS08

- 신호어 위험

(2 쪽에계속)

KR

# 물질안전보건자료 GHS에 따라

기압점: 2021.07.19

개정: 2021.07.19

## 제품명: CALLERY™ Potassium tert-butoxide, 20% solution in tetrahydrofuran

(1 쪽부터계속)

### · 상표상에 명확히 위험성이 표시된 성분:

Tetrahydrofuran [109-99-9]

potassium tert-butanolate

### · 유해·위험 문구

H225 고인화성 액체 및 증기

H302 삼기면 유해함

H314 피부에 심한 화상과 눈 손상을 일으킴

H351 암을 일으킬 것으로 의심됨

H335-H336 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음 즐음 또는 현기증을 일으킬 수 있음

### · 예방조치 문구

P101 의학적인 조치가 필요한 경우, 제품의 용기 또는 라벨을 보여주시오.

P102 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하시오.

P103 사용 전에 라벨을 읽으시오.

P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오.

P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.

P310 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

P403+P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.

P410 직사광선을 피하시오.

P501 현지/지역/국가/국제 규정에 따라서 내용물/용기 노출

### · 기타 유해성

· PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질) 및 vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질) 평가 결과

· PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질): 해당사항 없음.

· vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질): 해당사항 없음.

## 3 구성성분의 명칭 및 함유량

### · 화학적 특성: 혼합물

· 설명: 무해한 첨가물이 함유된 아래에 열거된 물질로 만들어진 혼합물.

### · 위험요소:

109-99-9	Tetrahydrofuran [109-99-9] ☞ 인화성 액체 – 구분 2, H225; ☞ 발암성 – 구분 2, H351; ☞ 심한 눈 손상성/눈 자극성 – 구분 2, H319; 특정표적장기 독성 - 1회 노출 – 구분 3, H335	80.0%
865-47-4	potassium tert-butanolate ☞ 물반응성 물질 및 혼합물 – 구분 1, H260; ☞ 피부 부식성/피부 자극성 – 구분 1, H314; 심한 눈 손상성/눈 자극성 – 구분 1, H318	20.0%

## 4 응급조치 요령

### · 응급조치요령 내용

#### · 일반적 정보:

이 제품에 의해 오염된 의상은 즉시 제거한다.

중독증상은 몇 시 간이 지난 뒤에 발생할 수 있다. 따라서 사고가 발생한 후에 적어도 48시간 동안은 의료진의 관찰을 받아야 한다.

· 흡입했을 때: 환자가 의식을 잃었을 경우에는 안전한 자세에서 환자를 운반한다.

· 피부에 접촉했을 때: 즉시 물과 비누로 씻고 잘 헹군다.

· 눈에 들어갔을 때: 흐르는 물에 눈을 몇 분동안 씻어내고나서, 의사와 상담한다.

· 먹었을 때:

즉시 의사의 도움을 구한다.

물을 충분히 마시고 신선한 공기를 쉰다. 즉시 의사의 도움을 구한다.

· 기타 의사의 주의사항:

· 가장 중요한 급·만성 증상 및 영향 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

(3 쪽부터계속)

KR

# 물질안전보건자료 GHS에 따라

기압점: 2021.07.19

개정: 2021.07.19

## 제품명: CALLERY™ Potassium tert-butoxide, 20% solution in tetrahydrofuran

- 즉각적인 의료처치 및 특별치료가 필요함을 시사하는 징후 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

(2 쪽부터계속)

## 5 폭발·화재시 대처방법

- 소화제:**
- 적절한 소화제:**  
이산화탄소, 진화용석회가루 또는 물방사를 사용하고, 더큰화재는 물을분사하거나 알코올이 함유된거품으로 끈다.
- 부적절한 소화제:** 풀제트용 물
- 본 화학물질이나 혼합물에서 발생하는 특별 유해성:** 가열되거나 혹은 화재발생시 유독성가스가 발생한다.
- 소방관에 대한 권고사항:**
- 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치:** 호흡보호장비설치.

## 6 누출 사고 시 대처방법

- 개인적 예방조치, 보호장비 및 응급처치 절차**  
호흡안전장비설치.  
안전장비착용하고, 무방비의사람은격리시킨다.
- 환경 관련 예방조치:** 하수도망/해수면위의물/지하수로도달하지않게한다.
- 밀폐 및 정화 방법과 소재:**  
액체가 혼합된 물질(모래, 규조토, 산성결합물, 일반결합물, 톱밥)에 흡입되도록 한다.  
중성제를사용한다.  
항목13에따라 오염된 물질을쓰레기로처분한다.  
충분한환기가되도록한다.
- 타 섹션 참조:**  
안전관리에대한정보는제7장을참고하시오.  
개인보호장비에대한정보는제8장을참고하시오.  
쓰레기처리에대한정보는제13장을참고하시오.

## 7 취급 및 저장방법

- 취급:** 불활성기체하에서취급하시오.
- 안전 취급을 위한 예방조치:**  
작업장에서는통풍이잘되고/습기제거가잘되게주의한다.  
연무질이형성되는것을피한다.
- 화재 및 폭발 사고 예방대책에 관한 정보:**  
발화요소는멀리둔다-금연.  
정전기의충전으로부터보호한다.  
호흡보호장비를항상비치한다.
- 혼합위험성 등 안전 저장 조건**
- 보관:**  
불활성가스환경하에보관  
직사광선을피하시오.
- 안전한 저장 방법:** 차가운장소에보관한다.
- 하나의 공동 보관 시설에 대한 보관 관련 정보:** 필요없음
- 보관조건에 관한 추가적인 정보:**  
용기를새지않게밀폐한채보관한다.  
밀폐된용기속에서늘하고건조하게보관한다.

(4 쪽에계속)

KR

**물질안전보건자료**  
**GHS에 따라**

기압점: 2021.07.19

개정: 2021.07.19

**제품명: CALLERY™ Potassium tert-butoxide, 20% solution in tetrahydrofuran**

- 구체적 최종 사용자 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

(3 쪽부터계속)

**8 노출방지 및 개인보호구**

- 첨단시설 디자인에 대한 추가정보: 더 이상의 자료는 없음. 항목 7을 참고하시오.

- 통제 변수

- 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등:

**109-99-9 Tetrahydrofuran [109-99-9]**

TLV (KR)	단기간의값: 280 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm 장기간의값: 140 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm Skin
IOELV (EU)	단기간의값: 300 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm 장기간의값: 150 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm Skin
PEL (US)	장기간의값: 590 mg/m <sup>3</sup> , 200 ppm
REL (US)	단기간의값: 735 mg/m <sup>3</sup> , 250 ppm 장기간의값: 590 mg/m <sup>3</sup> , 200 ppm
TLV (US)	단기간의값: 295 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm 장기간의값: 147 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm Skin

- 추가 정보: 제조할 당시에 유효한 목록을 기초로 사용했다.

- 노출 통제

- 개인 보호구

- 일반적보호조치및위생조치:

식료품, 음료수와 사료로부터 멀리 떨어뜨려 놓는다.  
더러워지거나 음료수가 묻은 옷은 즉시 탈의한다.  
휴식 전이나 작업이 끝날 때마다 손을 씻는다.  
눈과 피부와의 접촉은 피한다.

- 호흡기 보호:

단시간 또는 경미한 오염의 경우에는 호흡여과기를 사용한다. 심각한 또는 장기간 노출 시에는 호흡보호장비를 사용한다.

- 손 보호:

**보호용 장갑**

장갑재질은 제품 / 원료 / 조제를 투과시키지 않아야하고, 내구성이 있어야 한다.

테스트를 하지 않았기 때문에 제품 / 조제 / 화학 혼합물에 적합한 장갑재질에 대한 추천이 없다.

투과 시간, 침투율과 저하를 고려해서 장갑재료를 선택한다.

- 장갑의재료

적합한 장갑의 선정은 재질 차이뿐 아니라 품질 기준의 차이도 고려하여 이루어져야 하고 제조업종에 따라서도 다르게 선정되어야 한다. 제품은 다양한 재료로부터의 조제로 이루어지는 것이기 때문에, 장갑재질의 안정성은 사전에 예측되어 질 수 있는 것이 아니고, 반드시 사용 전에 (그 안전성이) 체크되어져야 한다.

- 장갑재료의 투과시간 정확한 관통시간은 보호장갑제조자에 의하여 인지되고, 준수되어야 한다.

(5 쪽에계속)

KR

물질안전보건자료  
GHS에 따라

기압점: 2021.07.19

개정: 2021.07.19

## 제품명: CALLERY™ Potassium tert-butoxide, 20% solution in tetrahydrofuran

## · 눈 보호:

(4 쪽부터계속)

] 꽉조이는보안경

## 9 물리화학적 특성

## · 기본 물리 및 화학적 특성에 대한 정보

## · 일반정보

## · 외형

물리적 상태:	액체
색:	호박색
냄새:	에테르종류의
후각역치	알맞지않다.

· pH:	알맞지않다.
-------	--------

## · 상태변화

녹는점/어는점:	맞지않는
초기 끓는점과 끓는점 범위:	65 °C
· 인화점:	-17.7 °C

· 인화성(고체, 기체):	알맞지않다.
----------------	--------

· 점화온도:	230 °C
· 분해 온도:	알맞지않다.

· 자기점화:	이제품은자연발화성이없다.
---------	---------------

· 폭발위험:	이제품은폭발위험성이없지만 폭발가능성이있는증기화합물/공기화합물의형성가능성이있다.
---------	--

## · 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

아래로:	1.5 Vol %
위로:	12.0 Vol %

· 증기압 의경우 20 °C:	200 hPa
------------------	---------

· 밀도:	맞지않는다.
· 비중:	알맞지않다.
· 증기밀도:	알맞지않다.
· 증발 속도:	알맞지않다.
· 용해도:	

물: 각각의경우에따라서는거의혼합할수없는

· n 옥탄올/물 분배계수:	알맞지않다.
-----------------	--------

· 점도:	
역학성:	알맞지않다.
동점성:	알맞지않다.

· 용매내용물	
유기용매:	80.0 %
VOC (EU)	80.00 %

고체의 함량: 20.0 %

(6 쪽에계속)

KR

물질안전보건자료  
GHS에 따라

기압점: 2021.07.19

개정: 2021.07.19

## 제품명: CALLERY™ Potassium tert-butoxide, 20% solution in tetrahydrofuran

(5 쪽부터계속)

## · 기타 정보

추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

## 10 안정성 및 반응성

- 반응성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 화학적 안정성
- 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 / 피해야 할 조건: 규정에 따라 사용할 경우 해체는 없다
- 유해반응 가능성 위험한 반응으로는 알려지지 않았다.
- 피해야 할 조건 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 혼합 금지 물질: 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 유해분해물질: 위험성 있는 분해물들은 알려지지 않았다.

## 11 독성에 관한 정보

## · 독성학적 영향에 대한 정보

## · 급성 독성:

## · LD/LC50-수치에 따른 분류:

109-99-9 Tetrahydrofuran [109-99-9]

구강의 LD50 2500 mg/kg (rat)

## · 일차적 자극 효과:

· 피부 부식성 또는 자극성: 피부와 점막에 강한 부식작용.

· 심한 눈 손상 또는 자극성: 강한 부식작용

· 감각화: 민감한 영향이 없는 것으로 알려져 있다.

## · 주 가 적 인 독성에 관한 정보:

이제품은 유럽 공동체의 공동 분류 원칙의 합법적인 절차에 근거하여 최근에 발효된 원고에서 아래 위험들의 사전준비에 대하여 제시하고 있다.

건강에 해로운

부식작용의

삼킬 경우 식도나 위등의 내장기관 벽에 상처를 주는 위험과 마찬가지로 입주변이나 구강에 강한 부식작용을 한다

## · 다음 종류의 잠재적인 효과에 대한 정보

## · CMR-효과 (암 유발, 돌연변이성 그리고 생식 독성)

발암성 – 구분 2

## 12 환경에 미치는 영향

## · 독성

· 수생독성: 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

· 지속성 및 분해성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

## · 환경 시스템에서의 행동:

· 생물농축 잠재성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

· 토양내 이동성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

## · 추가적인 생태학 정보:

## · 일반 특징:

수질오염등급 1 (자체등급분류): 약하게 수질오염이 된

희석시키지 않은 채 대량으로 지하수나, 하천으로 그리고 하수도망에도 달하지 않게 한다.

희석시키지 않은 채 또는 중화시키지 않은 채 하수도나 배수로에도 달하지 않게 해야 한다.

· PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질) 및 vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질) 평가 결과

· PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질): 해당 사항 없음.

· vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질): 해당 사항 없음.

(7 쪽에계속)

KR

물질안전보건자료  
GHS에 따라

기압점: 2021.07.19

개정: 2021.07.19

제품명: CALLERY™ Potassium tert-butoxide, 20% solution in tetrahydrofuran

- 기타 부작용 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

(6 쪽부터계속)

13 폐기시 주의사항

- 폐기물 처리 방법
- 권고: 생활쓰레기와 함께 처리되어서는 안된다. 하수도망으로 유입되어서는 안된다.
- 비위생적 포장:
- 권고: 당국의 지침에 입각한 쓰레기 처리.

14 운송에 필요한 정보

· 유엔 번호	
· ADR, IMDG, IATA	UN2920
· UN 적정 선적명	
· ADR	2920 CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. (potassium tert-butanolate, TETRAHYDROFURAN)
· IMDG, IATA	CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. (potassium tert-butanolate, TETRAHYDROFURAN)
· 교통 위험 클래스	
· ADR	
 	8 부식작용하는 물질 8+3
· IMDG	
 	8 부식작용하는 물질 8/3
· IATA	
 	8 부식작용하는 물질 8 (3)
· 용기등급	
· ADR, IMDG, IATA	I
· 환경적 유해물질:	해당사항 없음.
· 이용자 특별 예방조치	경고: 부식작용하는 물질
· 위험 코드:	889

(8 쪽에계속)

KR

**물질안전보건자료**  
**GHS에 따라**

기압점: 2021.07.19

개정: 2021.07.19

**제품명: CALLERY™ Potassium tert-butoxide, 20% solution in tetrahydrofuran**

(7 쪽부터계속)

· EMS-번호:	F-E,S-C
· Stowage Category	E
· Stowage Code	SW1 Protected from sources of heat. SW2 Clear of living quarters.
· MARPOL73/78(선박으로부터의 해양오염방지협약) 부속서2 및 IBC Code(국제선적화물코드)에 따른 벌크(bulk) 운송	해당사항 없음.
· 운송/추가 정보:	
· ADR	
· 한정 수량 (LQ)	0
· Excepted quantities (EQ)	Code: E0 Not permitted as Excepted Quantity
· 운송 구분	1
· 터널 제한 코드	D/E
· IMDG	
· Limited quantities (LQ)	0
· Excepted quantities (EQ)	Code: E0 Not permitted as Excepted Quantity
· UN "모범 규제":	UN 2920 CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. (POTASSIUM TERT-BUTANOLATE, TETRAHYDROFURAN), 8 (3), I

**15 법적 규제현황**

## · 산업안전보건법에 의한 규제:

## · 제조 등 금지물질:

어떠한내용물도목록화되어있지않다

## · 허가대상물질:

어떠한내용물도목록화되어있지않다

## · 관리대상유해물질:

109-99-9 Tetrahydrofuran [109-99-9]

## · 해당 순물질 또는 혼합물에 대한 안전, 보건 및 환경 규제/법률

## · Korean Existing Chemical Inventory

109-99-9 Tetrahydrofuran [109-99-9]

KE-33454

865-47-4 potassium tert-butanolate

KE-24897

## · 화학물질관리법

## · 사고대비물질

어떠한내용물도목록화되어있지않다

## · 금지물질

어떠한내용물도목록화되어있지않다

## · 제한물질

어떠한내용물도목록화되어있지않다

## · 유독물질

어떠한내용물도목록화되어있지않다

(9 쪽에계속)

KR

# 물질안전보건자료 GHS에 따라

기압점: 2021.07.19

개정: 2021.07.19

## 제품명: CALLERY™ Potassium tert-butoxide, 20% solution in tetrahydrofuran

(8 쪽부터계속)

### · 허가물질

어떠한내용물도목록화되어있지않다

- GHS 라벨 요소 본 제품은 화학물질의 분류 및 표기에 관한 국제조화시스템(GHS)에 따라 분류 및 표기되었습니다.
- 그림문자



GHS02 GHS05 GHS07 GHS08

### · 신호어 위험

### · 상표상에 명확히 위험성이 표시된 성분:

Tetrahydrofuran [109-99-9]

potassium tert-butanolate

### · 유해.위험 문구

H225 고인화성 액체 및 증기

H302 삼기면 유해함

H314 피부에 심한 화상과 눈 손상을 일으킴

H351 암을 일으킬 것으로 의심됨

H335-H336 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음

### · 예방조치 문구

P101 의학적인 조치가 필요한 경우, 제품의 용기 또는 라벨을 보여주시오.

P102 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하시오.

P103 사용 전에 라벨을 읽으시오.

P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오.

P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.

P310 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

P403+P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.

P410 직사광선을 피하시오.

P501 현지/지역/국가/국제 규정에 따라서 내용물/용기 노출

### · 국내규정:

#### · 수질 위험도 등급: 세계노조연맹 1 (자체등급분류): 약하게수질오염이된

#### · 화학물질 안전성 평가: 화학물질 안전성 평가가 수행되지 않음

## 16 그 밖의 참고사항

이보고는우리지식에대한오늘날의상태에대하여평가하고있다  
하지만이보고서는생산특성에관한보증은기술하지않았으며계약적인법률관계에기반을두고있지도않다

### · SDS(물질보건안전자료) 책임 부서: Technical Department.

### · 담당자: Technical Director

### · 최초 작성일자: 2021.07.19

### · 개정 횟수 및 최종 개정일자: 1 / 2021.07.19

### · 약어와 두문자어:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

(10 쪽부터계속)

KR

**물질안전보건자료  
GHS에 따라**

기입점: 2021.07.19

개정: 2021.07.19

**제품명: CALLERY™ Potassium tert-butoxide, 20% solution in tetrahydrofuran**

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

(9 쪽부터계속)

KR