

**안전지침서**  
제31조의 1907/2006/EC에 따라

기압점: 2016.07.30

개정: 2016.07.30

**1 화학제품과 회사에 관한 정보**

- 제품 식별자
- 제품명: 5-[Polyisobutyl(18)]-2-hydroxy-3-(t-butyl) benzaldehyde (50% in heptane/polyisobutylene)
- 상품번호: 06-1035
- 해당 순물질이나 혼합물의 관련 하위용도 및 사용금지용도 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 안전데이터표(Safety Data Sheet)내 공급업체 관련 상세 정보
- 제조자/수입자/유통업자 정보:  
Strem Chemicals, Inc.  
7 Mulliken Way  
NEWBURYPORT, MA 01950  
USA  
info@strem.com
- 추가적인 정보 획득 가능: Technical Department
- 비상연락 전화번호:  
EMERGENCY: CHEMTREC: + 1 (800) 424-9300  
During normal opening times: +1 (978) 499-1600

**2 유해성.위험성**

- 순물질 또는 혼합물의 분류



화염

인화성 액체 구분2                      H225 고인화성 액체 및 증기



건강에 위험

흡인 유해성 구분1                      H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음



환경

수생환경유해성-급성 구분1 H400 수생생물에 매우 유독함

수생환경유해성-만성 구분1 H410 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함



피부 부식성/자극성 구분2              H315 피부에 자극을 일으킴

표적장기-1회노출 구분3                H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음

- 라벨표기 요소

- GHS 라벨 요소

본 제품은 화학물질의 분류 및 표기에 관한 국제조화시스템(GHS)에 따라 분류 및 표기되었습니다.

- 그림문자



GHS02



GHS07



GHS08



GHS09

(2 쪽에 계속)

**안전지침서**  
제31조의 1907/2006/EC에 따라

기압점: 2016.07.30

개정: 2016.07.30

**제품명: 5-[Polyisobutyl(18)]-2-hydroxy-3-(t-butyl) benzaldehyde (50% in heptane/polyisobutylene)**

(1 쪽부터계속)

· **신호어 위험**

· **상표상에명확히위험성이표시된성분:**

heptane

· **유해.위험 문구**

H225 고인화성 액체 및 증기

H315 피부에 자극을 일으킴

H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음

H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음

H410 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함

· **예방조치 문구**

P101 의학적인 조치가 필요한 경우, 제품의 용기 또는 라벨을 보여주시오.

P102 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

P103 사용 전에 라벨을 읽으십시오.

P210 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연

P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하십시오.

P301+P310 삼켰을 시: 즉시 독성물질센터/병원 연락 필요.

P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나제거하십시오. 피부를 물로 씻으십시오/샤워하십시오.

P403+P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.

P501 현지/지역/국가/국제 규정에 따라서 내용물/용기 노출

· **기타 유해성**

· **PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질) 및 vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질) 평가 결과**

· **PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질):** 해당사항 없음.

· **vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질):** 해당사항 없음.

**3 구성성분의 명칭 및 함유량**

· **화 학 적 특 성:** 혼합물

· **설 명:** 무해한 첨가물이 함유된 아래에 열거된 물질로 만들어진 혼합물.

· **위험요소:**

142-82-5	heptane	50.0%
⚠ 인화성 액체 구분2, H225; ⚠ 흡인 유해성 구분1, H304; ⚠ 수생환경유해성-급성 구분1, H400; 수생환경유해성-만성 구분1, H410; ⚠ 피부 부식성/자극성 구분2, H315; 표적장기-1회노출 구분3, H336		

**4 응급조치 요령**

· **응급조치요령 내용**

· **일 반 적 정 보:** 이 제품에 의해 오염된 의상은 즉시 제거한다.

· **흡입했을 때:** 환자가 의식을 잃었을 경우에는 안전한 자세에서 환자를 운반한다.

· **피부에 접촉했을 때:** 즉시 물과 비누로 씻고 잘 행군다.

· **눈에 들어갔을 때:** 흐르는 물에 눈을 몇분동안 씻어낸다.

· **먹었을 때:** 증상이 지속될 경우에는 의사와 상담한다.

· **기타 의사의 주의사항:**

· **가장 중요한 급·만성 증상 및 영향** 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

· **즉각적인 의료처치 및 특별치료가 필요함을 시사하는 징후** 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

-KR-

(3 쪽에계속)

# 안전지침서

## 제31조의 1907/2006/EC에 따라

기압점: 2016.07.30

개정: 2016.07.30

**제품명: 5-[Polyisobutyl(18)]-2-hydroxy-3-(t-butyl) benzaldehyde (50% in heptane/polyisobutylene)**

(2 쪽부터계속)

### 5 폭발.화재시 대처방법

- 소화제
- 적절한 소화제:
  - 이산화탄소, 진화용 석회가루 또는 물방사를 사용하고, 더 큰 화재는 물을 분사하거나 알코올이 함유된 거품으로 끈다.
- 부적절한 소화제: 플레트용 물
- 본 화학물질이나 혼합물에서 발생하는 특별 유해성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 소방관에 대한 권고사항
- 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치: 특별한 조치가 필요없음.

### 6 누출 사고 시 대처방법

- 개인적 예방조치, 보호장비 및 응급처치 절차 안전장비 착용하고, 무방비의 사람은 격리시킨다.
- 환경 관련 예방조치:
  - 제품이 하수도나 하천으로도 닿지 못하도록 한다.
  - 하수도, 구덩이, 그리고 지하실로의 유입을 막는다.
  - 하천이나 하수로 유입되었을 경우 해당 관청에 보고한다.
- 밀폐 및 정화 방법과 소재:
  - 액체가 혼합된 물질(모래, 구조토, 산성 결합물, 일반 결합물, 톱밥)에 흡입되도록 한다.
  - 항목 13에 따라 오염된 물질을 쓰레기로 처분한다.
  - 충분한 환기가 되도록 한다.
- 타 섹션 참조
  - 안전 관리에 대한 정보는 제7 장을 참고하십시오.
  - 개인 보호 장비에 대한 정보는 제8 장을 참고하십시오.
  - 쓰레기 처리에 대한 정보는 제13 장을 참고하십시오.

### 7 취급 및 저장방법

- 취급:
  - 안전 취급을 위한 예방조치
    - 작업장에서는 통풍이 잘 되고 습기 제거가 잘 되게 주의한다.
    - 연무질이 형성되는 것을 피한다.
- 화재 및 폭발 사고 예방대책에 관한 정보:
  - 발화 요소는 멀리 둔다. 금연.
  - 정전기의 충전으로부터 보호한다.
- 혼합 위험성 등 안전 저장 조건
- 보관:
  - 안전한 저장 방법: 차가운 장소에 보관한다.
  - 하나의 공동 보관 시설에 대한 보관 관련 정보: 필요없음
  - 보관 조건에 관한 추가적인 정보:
    - 용기를 새지 않게 밀폐한 채 보관한다.
    - 밀폐된 용기 속에서 늘 하고 건조하게 보관한다.
  - 구체적인 최종 사용자 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

### 8 누출방지 및 개인보호구

- 첨단 시설 디자인에 대한 추가 정보: 더 이상의 자료는 없음. 항목 7 을 참고하십시오.

(4 쪽에계속)

**안전지침서**  
제31조의 1907/2006/EC에 따라

기압점: 2016.07.30

개정: 2016.07.30

**제품명: 5-[Polyisobutyl(18)]-2-hydroxy-3-(t-butyl) benzaldehyde (50% in heptane/polyisobutylene)**

(3 쪽부터계속)

· 통제 변수

· 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등:

**142-82-5 heptane**

TLV (KR)	단기간의값: 2000 mg/m <sup>3</sup> , 500 ppm 장기간의값: 1600 mg/m <sup>3</sup> , 400 ppm
IOELV (EU)	장기간의값: 2085 mg/m <sup>3</sup> , 500 ppm
PEL (US)	장기간의값: 2000 mg/m <sup>3</sup> , 500 ppm
REL (US)	장기간의값: 350 mg/m <sup>3</sup> , 85 ppm 최고노출기준: 1800* mg/m <sup>3</sup> , 440* ppm *15-min
TLV (US)	단기간의값: 2050 mg/m <sup>3</sup> , 500 ppm 장기간의값: 1640 mg/m <sup>3</sup> , 400 ppm

· 추가 정보: 제조 할 당시에 유효 한 목록을 기초로 사용했다.

· 노출 통제

· 개인 보호구

· 일반적보호조치및위생조치:

- 식료품, 음료수와 사료로부터 멀리떨어뜨려 놓는다.
- 더러워지거나 음료수가 묻은 옷은 즉시 탈의한다.
- 휴식 전 이나 작업이 끝날때마다 손을 씻는다.
- 피부와의 접촉을 피한다.
- 눈과 피부와의 접촉은 피한다.

· 호흡기 보호:

단 시간 또는 경미한 오염의 경우에는 호흡 여과기를 사용한다. 심각한 또는 장기간 노출시에는 호흡보호장비를 사용한다.

· 손 보호:



보호용 장갑

장갑재질은제품 / 원료 / 조제를투과시키지않아야하고, 내구성이있어야한다.  
테스트를 하지 않았기 때문에 제품 / 조제 / 화학 혼합물에 적합한 장갑재질에 대한 추천이 없다.  
투과 시간, 침투율과 저하를 고려해서 장갑 재료를 선택한다.

· 장갑의재료

적합한장갑의선택은재질차이뿐아니라품질기준의차이도고려하여이루어져야하고제조업종에따라서도 다르게선정되어야한다. 제품은다양한재료로부터의조제로이루어지는것이기때문에, 장갑재질의안정성은사전에예측되어질수있는것이아니고, 반드시사용전에 (그안전성이) 체크되어야한다.

· 장갑 재료의 투과 시간 정확한관통시간은보호장갑제조자에의하여인지되고, 준수되어야한다.

· 눈 보호:



확조이는보안경

KR

(5 쪽에계속)

**안전지침서**  
제31조의 1907/2006/EC에 따라

기압점: 2016.07.30

개정: 2016.07.30

**제품명: 5-[Polyisobutyl(18)]-2-hydroxy-3-(t-butyl) benzaldehyde (50% in heptane/polyisobutylene)**

(4 쪽부터계속)

**9 물리화학적 특성**

· 기본 물리 및 화학적 특성에 대한 정보	
· 일반정보	
· 외형	
· 물리적 상태:	액체
· 색:	노랑
· 냄새:	석유종류의
· 후각역치	알맞지않다.
· pH:	알맞지않다.
· 상태변화	
· 녹는점/어는점:	맞지않는
· 초기 끓는점과 끓는점 범위:	맞지않는
· 인화점:	-4 °C (heptane solvent)
· 인화성(고체, 기체):	알맞지않다.
· 점화온도:	215 °C
· 분해 온도:	알맞지않다.
· 자기점화:	이제품은자연발화성이없다.
· 폭발위험:	
이제품은폭발위험성이없지만, 폭발가능성이있는증기화합물/공기화합물의형성가능성이있다.	
· 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	
· 아래로:	1.1 Vol %
· 위로:	6.7 Vol %
· 증기압 의경우 20 °C:	48 hPa
· 밀도:	맞지않는다.
· 비중:	알맞지않다.
· 증기밀도:	알맞지않다.
· 증발 속도:	알맞지않다.
· 용해도:	
· 물:	각각의경우에따라서는거의혼합할수없는
· n 옥탄올/물 분배계수:	알맞지않다.
· 점도:	
· 역학적:	알맞지않다.
· 동점성:	알맞지않다.
· 용매내용물	
· 유기용매:	50.0 %
· VOC (EU)	50.00 %
· 기타 정보	추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

**10 안정성 및 반응성**

- 반응성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 화학적 안정성
- 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 / 피해야 할 조건: 규정에따라사용할경우해체는없다
- 유해반응 가능성 위험한반응으로는알려지지않았다.
- 피해야 할 조건 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 혼합 금지 물질: 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

(6 쪽에계속)

# 안전지침서

## 제31조의 1907/2006/EC에 따라

기압점: 2016.07.30

개정: 2016.07.30

**제품명: 5-[Polyisobutyl(18)]-2-hydroxy-3-(t-butyl) benzaldehyde (50% in heptane/polyisobutylene)**

· **유해분해물질:** 위험성있는분해물질은알려지지않았다.

(5 쪽부터계속)

### 11 독성에 관한 정보

· **독성학적 영향에 대한 정보**

· **급성 독성:**

· **일차적 자극 효과:**

· **피부 부식성 또는 자극성:** 피부와점막을자극한다.

· **심한 눈 손상 또는 자극성:** 무자극.

· **감각화:** 민감한영향이없는것으로알려져있다.

· **추 가 적 인 독 성 에 관 한 정 보:**

이제품은유럽공동체의공동분류원칙의합법적인절차에근거하여최근에발효된원고에서아래위험들의사  
전준비에대하여제시하고있다.

자극적인

### 12 환경에 미치는 영향

· **독성**

· **수생독성:** 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

· **지속성 및 분해성** 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

· **환 경 시 스템 에 서 의 행 동:**

· **생물농축 잠재성** 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

· **토양내 이동성** 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

· **생태독성:**

· **의견:** 어 류 에 매우 독성임

· **추가적인 생태학 정보:**

· **일반 특징:**

하천에서는역시물고기나플랑크톤게는독성이있다.

물속의유기체에아주독이되는것

· **PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질) 및 vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질) 평가 결과**

· **PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질):** 해당사항 없음.

· **vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질):** 해당사항 없음.

· **기타 부작용** 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

### 13 폐기시 주의사항

· **폐기물 처리 방법**

· **권고:** 생활쓰레기와함께처리되어서는안된다. 하수도망으로유입되어서는안된다.

· **비위생적 포장:**

· **권고:** 당국의지침에입각한쓰레기처리.

### 14 운송에 필요한 정보

· **유엔 번호**

· **ADR, IMDG, IATA**

UN1993

· **UN 적정 선적명**

· **ADR**

1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

· **IMDG**

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

(7 쪽에계속)


**안전지침서**  
제31조의 1907/2006/EC에 따라

기압점: 2016.07.30

개정: 2016.07.30

**제품명: 5-[Polyisobutyl(18)]-2-hydroxy-3-(t-butyl) benzaldehyde (50% in heptane/polyisobutylene)**

(6 쪽부터계속)

· IATA	Flammable liquid, n.o.s.
· 교통 위험 클래스 · ADR, IMDG, IATA	
	
· 등급 · 위험물 라벨	3 발화성용액 3
· 용기등급 · ADR, IMDG, IATA	II
· 환경적 유해물질: · 해양오염물질:	이물질은환경오염물질을함유하고있다: heptane 아니오
· 이용자 특별 예방조치 · 위험 코드: · EMS-번호: · Stowage Category	경고: 발화성용액 33 F-E,S-E B
· MARPOL73/78(선박으로부터의 해양오염방지협약) 부속서2 및 IBC Code(국제선적화물코드)에 따른 벌크(bulk) 운송	해당사항 없음.
· 운 송/추가 정보:	
· ADR · 한정 수량 (LQ) · Excepted quantities (EQ)	1L Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
· 운송 구분 · 터널 제한 코드	2 D/E
· IMDG · Limited quantities (LQ) · Excepted quantities (EQ)	1L Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
· UN "모범 규제":	UN 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S., 3, II

**15 법적 규제현황**

· 해당 순물질 또는 혼합물에 대한 안전, 보건 및 환경 규제/법률

· Korean Existing Chemical Inventory

142-82-5 heptane

KE-18271

· GHS 라벨 요소

본 제품은 화학물질의 분류 및 표기에 관한 국제조화시스템(GHS)에 따라 분류 및 표기되었습니다.

(8 쪽에계속)

**안전지침서**  
제31조의 1907/2006/EC에 따라

기압점: 2016.07.30

개정: 2016.07.30

**제품명: 5-[Polyisobutyl(18)]-2-hydroxy-3-(t-butyl) benzaldehyde (50% in heptane/polyisobutylene)**

(7 쪽부터계속)

· **그림문자**



GHS02   GHS07   GHS08   GHS09

· **신호어 위험**

· **상표상에명확히위험성이표시된성분:**

heptane

· **유해.위험 문구**

- H225 고인화성 액체 및 증기
- H315 피부에 자극을 일으킴
- H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음
- H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- H410 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함

· **예방조치 문구**

- P101            의학적인 조치가 필요한 경우, 제품의 용기 또는 라벨을 보여주세요.
- P102            어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- P103            사용 전에 라벨을 읽으시오.
- P210            열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연
- P280            (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하십시오.
- P301+P310    삼켰을 시: 즉시 독성물질센터/병원 연락 필요.
- P303+P361+P353   피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나제거하십시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오.
- P403+P233    용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.
- P501            현지/지역/국가/국제 규정에 따라서 내용물/용기 노출

· **화학물질 안전성 평가: 화학물질 안전성 평가가 수행되지 않음**

**16 그 밖의 참고사항**

이보고는우리지식에대한오늘날의상태에대하여평가하고있다, 하지만이보고서는생산특성에관한보증은 기술하지않았으며계약적인법률관계에기반을두고있지도않다

- **MSDS(물질보건안전자료) 책임 부서:** Technical Department.
- **담당자:** Technical Director
- **최초 작성일자:** 2014.10.22
- **개정 횟수 및 최종 개정일자:** 1 / 2016.07.30
- **약어와 두문자어:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
 IATA: International Air Transport Association  
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
 CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
 VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)  
 PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
 vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
 인화성 액체    구분2: Flammable liquids, Hazard Category 2  
 피부 부식성/자극성    구분2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2  
 표적장기-1회노출    구분3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3  
 흡인 유해성    구분1: Aspiration hazard, Hazard Category 1  
 수생환경유해성-급성    구분1: Hazardous to the aquatic environment - Acute Hazard, Category 1  
 수생환경유해성-만성    구분1: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 1