

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2016.07.30

在 2016.07.30 审核

1: 化学品及企业标识

- 1.1 产品识别者
- 化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Ethylenediamine, 99%
- 商品编号: 07-0570
- CAS 编号:
107-15-3
- 欧盟编号:
203-793-3
- 欧盟编号:
612-006-00-6
- 1.2 相应纯物质或者混合物的相关下位用途及禁止用途 无相关详细资料。
- 1.3 安全技术说明书内供应商详细信息
- 企业名称:
Strem Chemicals, Inc.
7 Mulliken Way
NEWBURYPORT, MA 01950
USA
info@strem.com
- 可获取更多资料的部门: Technical Department
- 1.4 紧急联系电话号码:
EMERGENCY: CHEMTREC: + 1 (800) 424-9300
During normal opening times: +1 (978) 499-1600

2: 危险性概述

· 紧急情况概述:

浅黄色, 液体, 易燃液体和蒸气。 吞咽或皮肤接触有害。 引起严重的皮肤灼伤和眼睛损伤。 吸入可能引起过敏或哮喘症状或呼吸困难。 可能引起皮肤过敏反应。

- 2.1 GHS危险性类别
- 根据欧共体 (EC) 第1272/2008号条例分类。



火焰

Flam. Liq. 3 H226 易燃液体和蒸气



健康危险

Resp. Sens. 1 H334 吸入可能引起过敏或哮喘症状或呼吸困难



腐蚀

Skin Corr. 1B H314 引起严重的皮肤灼伤和眼睛损伤



Acute Tox. 4 H302 吞咽有害

Acute Tox. 4 H312 皮肤接触有害

(在 2 页继续)

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2016.07.30

在 2016.07.30 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Ethylenediamine, 99%

(在 1 页继续)

Skin Sens. 1 H317 可能引起皮肤过敏反应

· 2.2 标签因素

· 按Regulation(EC)No1272/2008(有关化学物质的分类、标记及包装的EU规定)标签标记

本化学物质根据欧盟化学物质分类、标记及包装相关CLP法规进行了分类及标记。

· 图示



GHS02 GHS05 GHS07 GHS08

· 名称 危险

· 标签上辨别危险的成份:

1,2-二氨基乙烷

· 危险字句

- H226 易燃液体和蒸气
- H302+H312 吞咽或皮肤接触有害。
- H314 引起严重的皮肤灼伤和眼睛损伤
- H334 吸入可能引起过敏或哮喘症状或呼吸困难
- H317 可能引起皮肤过敏反应

· 警戒字句

- P101 如需医嘱：请将产品容器或标签备放在手边。
- P102 放在儿童伸手不及之处。
- P103 使用前请读标签。

· 预防措施

- P231 在惰性气体中操作。

· 事故响应

- P303+P361+P353 如皮肤(或头发)沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。
- P305+P351+P338 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐型眼镜并可方便地取出，取出隐型眼镜。继续冲洗。

· 安全贮存

- P403+P233 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。
- P422 储存于惰性气体中。

· 废弃处置

- P501 按照本地 / 地区 / 国家 / 国际规例处理内含物 / 容器。

· 2.3 其他有害性

· PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果

· PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的

· vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的

3: 成分/组成信息

· 3.1 纯品

- CAS号 化学名, 通用名
107-15-3 1,2-二氨基乙烷
- 鉴别编号 :
- 欧盟编号: 203-793-3
- 欧盟编号: 612-006-00-6

CN

(在 3 页继续)

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2016.07.30

在 2016.07.30 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Ethylenediamine, 99%

(在 2 页继续)

4: 急救措施

· 4.1 应急措施要领

· 总说明:

马上脱下染有该产品的衣服.

中毒的症状可能会在几个小时以后才出现;因此在发生事故之后起码要有 48 小时的医疗观察.

· 吸入:

供给新鲜空气并且确保会叫医生.

万一病人不清醒时,请让病人侧趟以便移动.

· 皮肤接触: 马上用水和肥皂进行彻底的冲洗.

· 眼睛接触: 张开眼睛在流水下冲洗数分钟. 然后谘询医生.

· 食入:

马上召唤医生.

喝大量的清水和提供新鲜的空气. 马上召唤医生.

· 4.2 最重要的急慢性症状及其影响 无相关详细资料.

· 4.3 需要及时的医疗处理及特别处理的症状 无相关详细资料.

5: 消防措施

· 5.1 灭火方法

· 灭火的方法和灭火剂: 二氧化碳 (CO₂)、灭火粉末或洒水. 使用洒水或抗酒精泡沫灭火剂扑灭较大的火种.

· 为了安全,不适当的灭火剂会: 使用全喷嘴的水

· 5.2 特别危险性 在加热期间或失火的情况下,产生有毒气体.

· 5.3 特殊灭火方法

· 消防人员特殊的防护装备: 口腔呼吸保护装置.

6: 泄漏应急处理

· 6.1 保护措施

装上呼吸保护装置.

带上保护仪器. 让未受到保护的人们远离.

· 6.2 环境保护措施: 避免渗入污水系统、深坑和地窖.

· 6.3 密封及净化方法和材料:

吸收液体粘合原料 (沙粒、硅藻土、酸性粘合剂、通用粘合剂、锯屑).

使用中和剂.

根据第 13 条条款弃置受污染物.

确保有足够的通风装置.

· 6.4 参照其他部分

有关安全处理的资料请参阅第 7 节.

有关个人防护装备的资料请参阅第 8 节.

有关弃置的资料请参阅第 13 节.

7: 操作处置与储存

· 7.1 储存

确保工作间有良好的通风/排气装置.

小心打开及处理贮藏器.

防止气溶胶的形成.

· 操作处置 在惰性气体中操作.

(在 4 页继续)

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2016.07.30

在 2016.07.30 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Ethylenediamine, 99%

(在 3 页继续)

- 有关火灾及防止爆炸的资料:
远离火源 - 切勿吸烟.
防静电.
提供呼吸保护装置.
- 7.2 混合危险性等安全储存条件
- 储存: 储存于惰性气体中.
- 储存库和容器须要达到的要求: 没有特别的要求.
- 有关使用一个普通的储存设施来储存的资料: 不需要.
- 有关储存条件的更多资料: 将容器密封.
- 7.3 具体的最终用户 无相关详细资料.

8: 接触控制和个体防护

- 工程控制方法: 没有进一步数据;见第 7 项.
- 8.1 控制变数

· 在工作场需要监控的限值成分

107-15-3 1,2-二氨基乙烷

OEL (CN)	PC-STEL: 10 mg/m ³ PC-TWA: 4 mg/m ³
PEL (TW)	PC-TWA: 25 mg/m ³ , 10 ppm

- 额外的资料: 制作期间有效的清单将作为基础来使用.
- 8.2 遗漏控制
- 个人防护设备:
- 一般保护和卫生措施:
远离食品、饮料和饲料.
立即除去所有的不洁的和被污染的衣服.
在休息之前和工作完毕后请清洗双手.
避免和眼睛及皮肤接触.
- 呼吸系统防护:
如果曾短暂接触或在低污染的情况下, 请使用呼吸过滤装置. 如果曾深入或较长时间接触, 请使用独立的呼吸保护装置.
- 手防护:



保护手套

- 手套的物料必须是不渗透性的, 且能抵抗该产品/物质/添加剂.
基于缺乏测试, 对于产品/制剂/化学混合物, 并不会提供手套材料的建议
选择手套材料时, 请注意材料的渗透时间, 渗透率和降解参数
- 手套材料 选择合适的手套不单取决于材料, 亦取决于质量特征, 以及来自哪一间生产厂家
 - 渗入手套材料的时间 请向劳保手套生产厂家获取准确的破裂时间并观察实际的破裂时间
 - 眼睛防护:



密封的护目镜

CN

(在 5 页继续)

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2016.07.30

在 2016.07.30 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Ethylenediamine, 99%

(在 4 页继续)

9: 理化特性

· 9.1 有关基本物理及化学特性的信息

· 一般说明

· 外观:

· 形状:	液体
· 颜色:	浅黄色
· 气味:	类似鱼
· 嗅觉阈限	未决定.

· pH值: 未决定.

· 条件的更改

· 熔点:	8.5 °C
· 沸点/初沸点和沸程:	118 °C

· 闪点: 不适用的

· 可燃性 (固体、气体): 未决定.

· 点火温度: 385 °C

· 分解温度: 未决定.

· 自燃温度: 未决定.

· 爆炸的危险性: 未决定.

· 爆炸极限:

· 较低:	2.7 Vol %
· 较高:	16.6 Vol %

· 蒸气压 在 20 °C: 10.7mm (2 hPa)

· 密度 在 20 °C: 0.899 g/cm³

· 相对密度 未决定.

· 蒸气密度 未决定.

· 蒸发速率 未决定.

· 溶解性

· 水 在 20 °C: 0.05 g/l

· n-辛醇/水分配系数: 未决定.

· 黏性:

· 动态 在 25 °C: 1.54 mPas

· 运动学的: 未决定.

· 有机溶剂: 100.0 %

· 9.2 其他信息 无相关详细资料。

10: 稳定性和反应性

· 10.1 反应性 无相关详细资料。

· 10.2 稳定性

· 热分解/要避免的情况: 如果遵照规格使用则不会分解.

· 10.3 有害反应可能性 未有已知的危险反应.

· 10.4 应避免的条件 无相关详细资料。

· 10.5 不相容的物质: 无相关详细资料。

(在 6 页继续)

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2016.07.30

在 2016.07.30 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Ethylenediamine, 99%

(在 5 页继续)

· 10.6 危险的分解产物: 未知有危险的分解产品.

11: 毒理学信息

· 11.1 对毒性学影响的信息

· 急性毒性:
吞咽或皮肤接触有害.

· 与分类相关的 LD/ LC50 值:

107-15-3 1,2-二氨基乙烷

口腔	LD50	500 mg/kg (rat)
皮肤	LD50	730 mg/kg (rabbit)
吸入	LC50/4 h	0.3 mg/l (mouse)

· 主要的刺激性影响:

· 皮肤:
引起严重的皮肤灼伤和眼睛损伤

· 在眼睛上面:
引起严重的皮肤灼伤和眼睛损伤

· 致敏作用:
吸入可能引起过敏或哮喘症状或呼吸困难
可能引起皮肤过敏反应

12: 生态学信息

· 12.1 生态毒性

· 水生毒性: 无相关详细资料。

· 12.2 持久性和降解性 无相关详细资料。

· 12.3 潜在的生物累积性 无相关详细资料。

· 12.4 土壤内移动性 无相关详细资料。

· 额外的生态学资料:

· 总括注解: 不要让未被稀释或未被中和的产品接触下水道或排水沟渠。

· 12.5 PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果

· PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的

· vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的

· 12.6 其他副作用 无相关详细资料。

13: 废弃处置

· 13.1 废弃处置方法

· 建议: 不能将该产品和家居垃圾一起丢弃. 不要让该产品接触污水系统.

· 受污染的容器和包装:

· 建议: 必须根据官方的规章来丢弃.

14: 运输信息

· 14.1 联合国危险货物编号(UN号)

· ADR, IMDG, IATA

UN1604

(在 7 页继续)

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2016.07.30

在 2016.07.30 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Ethylenediamine, 99%

(在 6 页继续)

· 14.2 UN适当装船名

· ADR 1604 ETHYLENEDIAMINE
· IMDG ETHYLENEDIAMINE
· IATA Ethylenediamine

· 14.3 运输危险等级

· ADR



· 级别 8 腐蚀性物质
· 标签 8+3

· IMDG



· Class 8 腐蚀性物质
· Label 8/3

· IATA



· Class 8 腐蚀性物质
· Label 8 (3)

· 14.4 包装组别

· ADR, IMDG, IATA II

· 14.5 危害环境:

· 海运污染物质: 不是

· 14.6 用户特别预防措施

· 危险编码: 警告: 腐蚀性物质
· Segregation groups 83
· Stowage Category Alkalis
· Stowage Code A
· Stowage Code SW2 Clear of living quarters.
· Segregation Code SG35 Stow "separated from" acids.

· 14.7 MARPOL73/78(针对船舶引起的海洋污染预防
协约)附件书2及根据IBC Code(国际装船货物编码)
的大量运送

不适用的

· 运输/额外的资料:

· ADR

· Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

(在 8 页继续)

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2016.07.30

在 2016.07.30 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Ethylenediamine, 99%

(在 7 页继续)

- | | |
|-----------------------------------|--|
| · IMDG | |
| · Limited quantities (LQ) | 1L |
| · Excepted quantities (EQ) | Code: E2 |
| | Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml |
| | Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml |
| · UN "标准规定": | UN 1604 ETHYLENEDIAMINE, 8 (3), II |

15: 法规信息

- 15.1 对相应纯物质或者混合物的安全、保健及环境法规/法律
- 新化学物质环境管理办法
- 中国现有化学物质名录
- 有列出物质.
- 15.2 化学物质安全性评价: 尚未进行化学物质安全性评价

16: 其他信息

该资料是基于我们目前的知识. 然而,这并不构成对任何特定产品特性的担保并且不建立一个法律上有效的合同关系.

- **发行 MSDS 的部门:** Technical Department.
- **联络:** Technical Director
- **缩写:**
 ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
 DOT: US Department of Transportation
 IATA: International Air Transport Association
 GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
 CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
 LC50: Lethal concentration, 50 percent
 LD50: Lethal dose, 50 percent
 PBT: 持久性生物累积性有毒物质
 vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
 Flam. Liq. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3
 Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
 Skin Corr. 1B: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1B
 Resp. Sens. 1: Sensitisation - Respirat., Hazard Category 1
 Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1