

# 化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2021.07.17

在 2021.07.14 审核

## 1 化学品及企业标识

- 1.1 产品识别者
- 化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Dimethylzinc, min. 99% (10 wt% in hexanes) (Sure/Seal TM Bottle)
- 商品编号: 30-5062
- 1.2 相应纯物质或者混合物的相关下位用途及禁止用途 无相关详细资料。
- 1.3 安全技术说明书内供应商详细信息
- 企业名称:  
Strem Chemicals, Inc.  
7 Mulliken Way  
NEWBURYPORT, MA 01950  
USA  
info@strem.com
- 可获取更多资料的部门: Technical Department
- 1.4 紧急联系电话号码:  
EMERGENCY: CHEMTREC: +1 (800) 424-9300  
During normal opening times: +1 (978) 499-1600

## 2 危险性概述

### · 紧急情况概述:

无色的, 液体, 极端易燃液体和蒸气。造成严重皮肤灼伤和眼损伤。对水生生物有毒并具有长期持续影响。

### · 2.1 GHS危险性类别

#### · 根据欧共体 (EC) 第1272/2008号条例分类。



火焰

Flam. Liq. 1      H224 极端易燃液体和蒸气



腐蚀

Skin Corr. 1B      H314 造成严重皮肤灼伤和眼损伤

Eye Dam. 1      H318 造成严重眼损伤



环境

Aquatic Chronic 2 H411 对水生生物有毒并具有长期持续影响

### · 2.2 标签因素

#### · 按Regulation(EC)No1272/2008(有关化学物质的分类、标记及包装的EU规定)标签标记

本产品根据欧盟化学物质分类、标记及包装相关CLP法规进行了分类及标记。

#### · 图示



GHS02

GHS05

GHS09

(在 2 页继续)

-CN

化学品安全技术说明书  
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2021.07.17

在 2021.07.14 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Dimethylzinc, min. 99% (10 wt% in hexanes) (Sure/Seal TM Bottle)

(在 1 页继续)

· 名称 危险

· 标签上辨别危险的成份:

二甲基锌

· 危险字句

H224 极端易燃液体和蒸气

H314 造成严重皮肤灼伤和眼损伤

H411 对水生生物有毒并具有长期持续影响

· 警戒字句

P101 如需求医:随手携带产品容器或标签

P102 儿童不得接触

P103 使用前请读标签

· 预防措施

P231 在惰性气体中操作

· 事故响应

P301+P310 如误吞咽:立即呼叫急救中心/医生

P305+P351+P338 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗

· 安全储存

P403+P233 存放在通风良好的地方。保持容器密闭

P422 储存于惰性气体中。

· 废弃处置

P501 处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章

· 额外资料:

EUH014 接触水有激烈反应。

· 2.3 其他有害性

· PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果

· PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的

· vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的

### 3 成分/组成信息

· 3.2 混合物

· 描述: 由以下含有无害添加剂的成分组成的混合物

· 危险的成分:

73513-42-5	异己烷 ⚠ Flam. Liq. 2, H225	90.0%
544-97-8	二甲基锌 ⚠ Flam. Liq. 2, H225; Pyr. Liq. 1, H250; Water-react. 1, H260; ⚠ Skin Corr. 1B, H314; ⚠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410	10.0%

### 4 急救措施

· 4.1 应急措施要领

· 总说明: 马上脱下染有该产品的衣服。

· 吸入: 万一病人不清醒时, 请让病人侧躺以便移动。

· 皮肤接触: 马上用水和肥皂进行彻底的冲洗。

· 眼睛接触: 张开眼睛在流水下冲洗数分钟。然后咨询医生。

· 食入: 喝大量的清水和提供新鲜的空气。马上召唤医生。

· 4.2 最重要的慢性症状及其影响 无相关详细资料。

(在 3 页继续)

# 化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2021.07.17

在 2021.07.14 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Dimethylzinc, min. 99% (10 wt% in hexanes) (Sure/Seal TM Bottle)

(在 2 页继续)

· 4.3 需要及时的医疗处理及特别处理的症状 无相关详细资料。

## 5 消防措施

- 5.1 灭火方法
- 灭火的方法和灭火剂: 二氧化碳 (CO<sub>2</sub>)、灭火粉末或洒水. 使用洒水或抗酒精泡沫灭火剂扑灭较大的火种.
- 为了安全,不适当的灭火剂会: 使用全喷嘴的水
- 5.2 特别危险性 无相关详细资料。
- 5.3 特殊灭火方法
- 消防人员特殊的防护装备: 没有要求特别的措施。

## 6 泄漏应急处理

- 6.1 保护措施 带上保护仪器. 让未受到保护的人们远离。
- 6.2 环境保护措施:
  - 切勿让产品接触到污水系统或任何水源.
  - 避免渗入污水系统、深坑和地窖.
  - 如果渗入了水源或污水系统,请通知有关当局.
- 6.3 密封及净化方法和材料:
  - 吸收液体粘合原料 (沙粒、硅藻土、酸性粘合剂、通用粘合剂、锯屑).
  - 使用中和剂.
  - 根据第 13 条条款弃置受污染物.
  - 确保有足够的通风装置.
  - 切勿用水或水溶清洁剂来冲清.
- 6.4 参照其他部分
  - 有关安全处理的资料请参阅第 7 节.
  - 有关个人防护装备的资料请参阅第 8 节.
  - 有关弃置的资料请参阅第 13 节.

## 7 操作处置与储存

- 7.1 储存
  - 确保工作间有良好的通风/排气装置.
  - 小心打开及处理贮藏器.
  - 防止气溶胶的形成.
- 操作处置 在惰性气体中操作
- 有关火灾及防止爆炸的资料:
  - 远离火源 - 切勿吸烟.
  - 防静电.
  - 提供呼吸保护装置.
- 7.2 混合危险性等安全储存条件
  - 储存: 储存于惰性气体中.
  - 储存库和容器须要达到的要求: 储存在阴凉的位置.
  - 有关使用一个普通的储存设施来储存的资料: 不需要.
  - 有关储存条件的更多资料:
    - 将容器密封.
    - 切勿将贮藏器气密式封上.
    - 储存密封的贮藏器内,并放在阴凉、干爽的位置.
    - 免受接触热力和直接受阳光照射.

(在 4 页继续)

# 化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2021.07.17

在 2021.07.14 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Dimethylzinc, min. 99% (10 wt% in hexanes) (Sure/Seal TM Bottle)

(在 3 页继续)

· 7.3 具体的最终用户 无相关详细资料。

## 8 接触控制和个体防护

· 工程控制方法: 没有进一步数据;见第 7 项.

### · 8.1 控制变数

· 在工作场需要监控的限值成分 该产品不含任何必须在工作间受到监视的重要价值的材料.

· 额外的资料: 制作期间有效的清单将作为基础来使用.

### · 8.2 遗漏控制

#### · 个人防护设备:

#### · 一般保护和卫生措施:

远离食品、饮料和饲料.

立即除去所有的不洁的和被污染的衣服.

在休息之前和工作完毕后请清洗双手.

分开储存保护性衣服.

避免和眼睛接触.

避免和眼睛及皮肤接触.

#### · 呼吸系统防护:

如果曾短暂接触或在低污染的情况下, 请使用呼吸过滤装置. 如果曾深入或较长时间接触, 请使用独立的呼吸保护装置.

如果在通风不足的情况下请使用适当的呼吸保护装置.

#### · 手防护:



保护手套

手套的物料必须是不渗透性的, 且能抵抗该产品/物质/添加剂.

基于缺乏测试, 对于产品/制剂/化学混合物, 并不会提供手套材料的建议

选择手套材料时, 请注意材料的渗透时间, 渗透率和降解参数

#### · 手套材料

选择合适的手套不单取决于材料, 亦取决于质量特征, 以及来自哪一间生产厂家, 因为该产品是由很多材料配制而成, 手套材料的抵抗力并不可预计, 所以, 必须在使用之前进行检查

· 渗入手套材料的时间 请向劳保手套生产厂家获取准确的破裂时间并观察实际的破裂时间

#### · 眼睛防护:



密封的护目镜

## 9 理化特性

### · 9.1 有关基本物理及化学特性的信息

#### · 一般说明

#### · 外观:

形状: 液体

颜色: 无色的

· 气味: 刺激性的

· 嗅觉阈限 未决定.

(在 5 页继续)

化学品安全技术说明书  
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2021.07.17

在 2021.07.14 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Dimethylzinc, min. 99% (10 wt% in hexanes) (Sure/Seal TM Bottle)

(在 4 页继续)

· pH值:	未决定.
· 条件的更改	
· 熔点:	未确定的
· 沸点/初沸点和沸程:	60 °C
· 闪点:	7 °C
· 可燃性 (固体、气体):	未决定.
· 点火温度:	
· 分解温度:	未决定.
· 自燃温度:	该产品是不自燃的
· 爆炸的危险性:	该产品并非爆炸性的然而有可能形成可爆炸性的空气/蒸汽混合物
· 爆炸极限:	
· 较低:	未决定.
· 较高:	未决定.
· 蒸气压:	未决定.
· 密度:	未决定的
· 相对密度	未决定.
· 蒸气密度	未决定.
· 蒸发速率	未决定.
· 溶解性	
· 水:	不能拌和的或难以拌和
· n-辛醇/水分配系数:	未决定.
· 黏性:	
· 动态:	未决定.
· 运动学的:	未决定.
· 溶剂成份:	
· 有机溶剂:	0.0 %
· 9.2 其他信息	无相关详细资料。

## 10 稳定性和反应性

- 10.1 反应性 无相关详细资料。
- 10.2 稳定性
- 热分解/要避免的情况: 如果遵照规格使用则不会分解。
- 10.3 有害反应可能性 未有已知的危险反应。
- 10.4 应避免的条件 无相关详细资料。
- 10.5 不相容的物质: 无相关详细资料。
- 10.6 危险的分解产物: 未知有危险的分解产品。

CN

(在 6 页继续)

**化学品安全技术说明书**  
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2021.07.17

在 2021.07.14 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Dimethylzinc, min. 99% (10 wt% in hexanes) (Sure/Seal TM Bottle)

(在 5 页继续)

**11 毒理学信息**

- 11.1 对毒性学影响的信息
- 急性毒性:
- 主要的刺激性影响:
- 皮肤:  
造成严重皮肤灼伤和眼损伤
- 在眼睛上面:  
造成严重眼损伤
- 致敏作用:

**12 生态学信息**

- 12.1 生态毒性
- 水生毒性: 无相关详细资料。
- 12.2 持久性和降解性 无相关详细资料。
- 12.3 潜在的生物累积性 无相关详细资料。
- 12.4 土壤内移动性 无相关详细资料。
- 生态毒性的影响:
- 备注: 对鱼类有毒
- 额外的生态学资料:
- 总括注解:  
不要让未被稀释或未被中和的产品接触下水道或排水沟渠。  
对水体中的鱼和浮游生物也有毒害。  
对水中的有机物有毒。
- 12.5 PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
- vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的
- 12.6 其他副作用 无相关详细资料。

**13 废弃处置**

- 13.1 废弃处置方法
- 建议: 不能将该产品和家居垃圾一起丢弃. 不要让该产品接触污水系统.
- 受污染的容器和包装:
- 建议: 必须根据官方的规章来丢弃.

**14 运输信息**

- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| · 14.1 联合国危险货物编号(UN号) |                          |
| · ADR, IMDG, IATA     | UN1993                   |
| · 14.2 UN适当装船名        |                          |
| · ADR                 | 1993 易燃液体, 未另作规定的        |
| · IMDG, IATA          | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. |

(在 7 页继续)

化学品安全技术说明书  
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2021.07.17

在 2021.07.14 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Dimethylzinc, min. 99% (10 wt% in hexanes) (Sure/Seal TM Bottle)

(在 6 页继续)

· 14.3 运输危险等级

· ADR, IMDG, IATA



· 级别 3 易燃液体  
· 标签 3

· 14.4 包装组别

· ADR, IMDG, IATA I

· 14.5 危害环境:

· 海运污染物质: 不是

· 14.6 用户特别预防措施

· EMS 号码: 警告: 易燃液体  
F-E, S-E  
· Stowage Category E

· 14.7 MARPOL73/78(针对船舶引起的海洋污染预防  
协议)附件书2及根据IBC Code(国际装船货物编码)  
的大量运送

不适用的

· 运输/额外的资料:

· ADR

· Excepted quantities (EQ) Code: E3  
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml  
Maximum net quantity per outer packaging: 300 ml

· IMDG

· Limited quantities (LQ) 0.5L  
· Excepted quantities (EQ) Code: E3  
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml  
Maximum net quantity per outer packaging: 300 ml

· UN "标准规定": UN 1993 易燃液体, 未另作规定的, 3, I

## 15 法规信息

· 15.1 对相应纯物质或者混合物的安全、保健及环境法规/法律  
· 新化学物质环境管理办法

· 中国现有化学物质名录

列出所有成分

· 15.2 化学物质安全性评价: 尚未进行化学物质安全性评价

## 16 其他信息

该资料是基于我们目前的知识. 然而,这并不构成对任何特定产品特性的担保并且不建立一个法律上有效的合同关系.

· 发行 MSDS 的部门: Technical Department.

· 联络: Technical Director

(在 8 页继续)

**化学品安全技术说明书**  
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2021.07.17

在 2021.07.14 审核

**化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Dimethylzinc, min. 99% (10 wt% in hexanes) (Sure/Seal TM Bottle)**

(在 7 页继续)

**缩写:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

PBT: 持久性生物累积性有毒物质

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 1: Flammable liquids – Category 1

Flam. Liq. 2: Flammable liquids – Category 2

Pyr. Liq. 1: Pyrophoric liquids – Category 1

Water-react. 1: Substances and mixtures which in contact with water emit flammable gases – Category 1

Skin Corr. 1B: Skin corrosion/irritation – Category 1B

Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation – Category 1

Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - acute aquatic hazard – Category 1

Aquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 1

Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 2

CN